



**UNIBLOCK**<sup>®</sup>  
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

## ADHESIVO UNIBLOCK

**ADHESIVO UNIBLOCK** es un adhesivo fabricado a base de cemento Portland y aditivos especiales para instalar mármol, granito, piedra natural, fachaletas y losetas de cerámica como barro, azulejos, gress y semi-gress.

**Presentación:** Saco de 20 kg

**Rendimiento aproximado:** 6m<sup>2</sup> por saco de 20 kg

### USOS Y BENEFICIOS

- Pega losetas de mármol, piedra natural, loseta cerámica y recubrimientos pétreos de alta y media absorción de humedad como azulejos, pisos o losetas de barro en pisos y muros.
- Sustratos recomendados: Empaste de cemento-arena, concreto curado a 28 días, paneles de cemento prefabricado.
- Para usos interior y exterior en áreas residenciales o comerciales para tráfico ligero a intenso.
- Cumple todos los requerimientos de la norma ANSI A118.1, sólo mezclando con agua.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y nivelada, limpia libre de polvo, aceites, grasas, pinturas, ceras, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pueda interferir con la adhesión.

### MEZCLADO

En un recipiente vierta 5 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de Adhesivo UNIBLOCK de 20 kg. Mezcle perfectamente hasta eliminar grumos o material seco hasta obtener una pasta suave. Deje reposar por un lapso de 10 a 15 minutos.

### APLICACIÓN

- 1 Utilizando la parte lisa de la llana, aplique una capa delgada de adhesivo presionando sobre el sustrato.
- 2 Aplique más adhesivo encima y usando el lado dentado de la llana extiéndalo en una sola dirección y a un espesor uniforme. En la colocación de grandes formatos o zonas en exterior o tráfico intenso debe aplicar adhesivo al reverso de cada pieza de manera uniforme.

- 3 No aplique adhesivo a un área mayor a la que puede ser cubierto en 15 minutos. Coloque las losetas en su lugar sobre el adhesivo fresco, respetando la boquilla recomendada, presione y mueva cada una en sentido perpendicular al rallado que dejo la llana.
- 4 A continuación golpee ligeramente con un mazo de hule procurando hundir una cuarta capa de espesor de la pieza en el adhesivo. Retire el exceso de adhesivo fresco de las juntas y espere 48 horas para aplicar Boquilla Uniblock.

### LIMITACIONES DE USO

- No se aplique sobre madre, aglomerado de madera, paneles de yeso en piso, superficies metálicas, o materiales similares que sean inestables dimensionalmente, no utilice el producto para la instalación de mármol verde, rojo u otros mármoles sencibles a la humedad.
- No aplique el producto cuando la temperatura sea menor a 8°C o la superficie de instalación esté demasiado caliente.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Color</b>	Blanco
<b>Tipo</b>	Polvo
<b>Vida en Recipiente</b>	2 horas
<b>Tiempo Abierto</b>	50 minutos
<b>Resistencia a la Compresión</b>	118 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Resistencia al Corte</b>	13.5-14.5 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Tiempo de almacenaje</b>	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original