



UNIBLOCK[®]
SIMPLIFICA LA CONSTRUCCION

UNIMORTERO UNIBLOCK

UNIMORTERO UNIBLOCK es un mortero base cemento que se utiliza para pegar block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique y tabicón; así como para aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros en interiores y exteriores.

Presentación: Saco de 40 kg.

Rendimiento aproximado: Junteo de block hueco, 10 metros de longitud por saco de 40 kg. Aplanados de 3.5 m²/saco.

USOS Y BENEFICIOS

- Para pegar block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique, tabicón; así como aplanados, zarpeos-afines, enjarres, entortados y repellados para nivelar y proteger la superficie de muros.
- Ideal para interiores y exteriores.
- Mejor control y administración de materiales en obra.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme comparado con el mortero hecho en sitio.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, pintura, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión.

MEZCLADO

En un recipiente apropiado vierta 8 litros de agua limpia y agregue gradualmente un saco de UNIMORTERO UNIBLOCK de 40 kg. Mezcle perfectamente hasta obtener una pasta suave y libre de grumos. Espere de 10 a 15 minutos antes de usar la mezcla, sin agregar más agua.

LIMITACIONES DE USO

- No aplique sobre madera, aglomerado de madera, paneles de yeso en pisos, superficies metálicas o materiales similares que sean inestables dimensionalmente.
- Evite el contacto con los ojos y con la piel.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Gris
Espesor mínimo	5 mm
Espesor máximo	20 mm
Resistencia a la Compresión	>150 kg/cm ²
Absorción de agua (%)	>4%
Densidad de la pasta	1,650 kg/cm ³
Fraguado inicial	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	12 Meses en lugar fresco y seco en su empaque original

- 1** Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar UNIMORTERO UNIBLOCK. Si lo va a usar como repello utilice una cuchara de albañilería para su aplicación y con una regla metálica empareje la superficie hasta dejarla lo más nivelada posible.
- 2** Si va a usar UNIMORTERO UNIBLOCK como empaste, utilice un nivel y distribuya la mezcla hasta dejar la superficie lo más nivelada posible.
- 3** Si va a usar UNIMORTERO UNIBLOCK, para pegar block o ladrillo, utilice una cuchara de albañilería para la aplicación de la mezcla sobre los cantos y posteriormente coloque la pieza y nivele.